

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm			
65250013	50.796			
65250001	50.723	50.733		
65250002	50.724	50.725	50.726	50.727

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm] \ Achse 2 Dicke [mm]	0	5	12,5	15	17,5	20	22,5	25
5	X	X						
12,5	X	X	X					
15	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	
25			X	X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kugel R13 Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
6 1/2 x 17	43 - 31	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17			
			225/65R17			
			235/60R17	12A		
	30 - 29	92 - 140	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N	
				235/60R17	12A; 26N	
	28 - 28	92 - 140	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N	
				235/60R17	12A; 26N; 27I	
	27 - 26	92 - 140	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N; 27I	
				235/60R17	12A; 26N; 27I	
	25 - 25	92 - 140	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N; 27I	
				235/60R17	12A; 248; 26N; 27I	
	24 - 23	92 - 140	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N; 27I	
				235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I	
	22 - 22	92 - 140	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17	12A; 248	
				225/65R17	12A; 248; 26J; 27I	
				235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27I	
7 x 17	43 - 33	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 76S	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			225/60R17			
			225/65R17			
			235/60R17	12A		
			245/55R17	12A		
	40 - 40	92 - 140		215/65R17		11G; 11H
	32 - 32	92 - 140		215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N	
				235/60R17	12A; 26N	
				245/55R17	12A; 248	
				215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N	
	235/60R17	12A; 26N				
	31 - 31	92 - 140		245/55R17	12A; 248	
				215/65R17		11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N	
	30 - 30	92 - 140		235/60R17	12A; 26N	
				245/55R17	12A; 245; 248	
215/65R17					11G; 11H; 76S	
225/60R17						
225/65R17	12A; 26N					
235/60R17	12A; 26N; 27I					
29 - 29	92 - 140		245/55R17	12A; 245; 248		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17			
			225/65R17	12A; 26N; 27I		
28 - 28	92 - 140		235/60R17	12A; 26N; 27I		
			245/55R17	12A; 245; 248		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17			
225/65R17	12A; 26N; 27I					
235/60R17	12A; 248; 26N; 27I					
27 - 27	92 - 140		245/55R17	12A; 245; 248; 26N		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17			
			225/65R17	12A; 26N; 27I		
26 - 26	92 - 140		235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I		
			245/55R17	12A; 245; 248; 26N; 27I		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17			
225/65R17	12A; 26N; 27I					
235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I					
25 - 25	92 - 140		245/55R17	12A; 245; 248; 26N; 27I		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17			
			225/65R17	12A; 26N; 27I		
24 - 24	92 - 140		235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I		
			245/55R17	12A; 248; 24J; 26N; 27I		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17	12A; 248		
225/65R17	12A; 248; 26J; 27I					
235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27I					
23 - 23	92 - 140		245/55R17	12A; 248; 24J; 26N; 27I		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17	12A; 245; 248		
			225/65R17	12A; 245; 248; 26J; 27I		
22 - 22	92 - 140		235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27I		
			245/55R17	12A; 248; 24J; 26N; 27I		
			215/65R17		11G; 11H; 76S	
			225/60R17	12A; 245; 248		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 17	43 - 36	92 - 140	225/65R17	12A; 245; 248; 26J; 27I	11G; 11H; 12A; 76S
			235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	12A; 244; 24J; 26N; 27I	
	35 - 35	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17		
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17		
	34 - 34	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17		
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17	248	
	33 - 33	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17		
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N; 27I	
			245/55R17	245; 248	
	32 - 32	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17		
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	26N; 27I	
			245/55R17	245; 248	
	31 - 31	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17		
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	26N; 27I	
			245/55R17	245; 248; 26N	
30 - 30	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S	
		225/60R17			
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	248; 26N; 27I		
		245/55R17	245; 248; 26N		
29 - 28	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S	
		225/60R17			
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26N; 27I		
		245/55R17	245; 248; 26N; 27I		
27 - 27	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S	
		225/60R17	248		
		225/65R17	248; 26J; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26J; 27I		
		245/55R17	248; 24J; 26N; 27I		
26 - 26	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S	
		225/60R17	245; 248		
		225/65R17	245; 248; 26J; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26J; 27I		
		245/55R17	248; 24J; 26N; 27I		
25 - 25	92 - 140	215/65R17		11G; 11H; 12A; 76S	
		225/60R17	245; 248		
		225/65R17	245; 248; 26J; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26J; 27H		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	24 - 24	92 - 140	245/55R17	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76S
			215/65R17		
			225/60R17	245; 248	
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	244; 24J; 26N; 27I	
	23 - 23	92 - 140	215/65R17	248; 26N	11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17	245; 248; 26N	
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27I	
	22 - 22	92 - 140	215/65R17	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17	245; 248; 26N	
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27I	
8 x 17	43 - 42	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			245/55R17		
	41 - 41	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17		
			245/55R17		
	40 - 38	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17		
			235/60R17		
			245/55R17		
	37 - 37	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17	248	
	36 - 36	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17	245; 248	
	35 - 35	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N; 27I	
			245/55R17	245; 248	
	34 - 34	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	26N; 27I	
			245/55R17	245; 248	
	33 - 33	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	248; 26N; 27I	
			245/55R17	245; 248; 26N	
	32 - 32	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	245; 248; 26N; 27I	
			245/55R17	245; 248; 26N	
	31 - 31	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	245; 248; 26N; 27I	
			245/55R17	245; 248; 26N; 27I	
	30 - 30	92 - 140	225/60R17		11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	245; 248; 26N; 27I	
			245/55R17	248; 24J; 26N; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 29	92 - 140	225/60R17	248	11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	248; 26J; 27I	
			235/60R17	245; 248; 26J; 27I	
			245/55R17	248; 24J; 26N; 27I	
	28 - 28	92 - 140	225/60R17	245; 248	11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	245; 248; 26J; 27I	
			235/60R17	245; 248; 26J; 27I	
			245/55R17	248; 24J; 26N; 27I	
	27 - 27	92 - 140	225/60R17	245; 248	11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	245; 248; 26J; 27I	
			235/60R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	244; 24J; 26N; 27I	
	26 - 26	92 - 140	225/60R17	245; 248	11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26N; 27I	
	25 - 24	92 - 140	225/60R17	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27I	
	23 - 23	92 - 140	225/60R17	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27B	
	22 - 22	92 - 140	225/60R17	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	

II.4.2. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	43 - 39	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
	38 - 38	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
	37 - 36	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/55R18	12A; 26N; 27I	11G; 11H; 76O
			255/50R18	12A; 26N; 27I	
	35 - 35	92 - 140	215/55R18		
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
			245/55R18	12A; 26N; 27I	
	34 - 33	92 - 140	255/50R18	12A; 248; 26N; 27I	
			215/55R18		
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
	32 - 32	92 - 140	245/55R18	12A; 26N; 27I	
255/50R18			12A; 245; 248; 26N; 27I		
215/55R18					
215/60R18					
225/55R18					
225/60R18			12A; 26N		
235/50R18			12A		
235/55R18			12A; 26N		
31 - 31	92 - 140	245/50R18	12A; 248; 26N		
		245/55R18	12A; 248; 26J; 27I		
		255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		215/55R18			
		215/60R18			
		225/55R18			
		225/60R18	12A; 26N		
		235/50R18	12A		
30 - 30	92 - 140	235/55R18	12A; 26N		
		245/50R18	12A; 245; 248; 26N		
		245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		215/55R18			
		215/60R18			
		225/55R18			
		225/60R18	12A; 26N		
29 - 29	92 - 140	235/50R18	12A		
		235/55R18	12A; 26N; 27I		
		245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
		255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
		215/55R18			
		215/60R18			
		225/55R18			
28 - 28	92 - 140	225/60R18	12A; 26N; 27I		
		235/50R18	12A		
		235/55R18	12A; 26N; 27I		
		245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
		255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
		215/55R18			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 248	
			235/55R18	12A; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	
27 - 26	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O	
		215/60R18			
		225/55R18			
		225/60R18	12A; 26N; 27I		
		235/50R18	12A; 245; 248		
		235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
25 - 25	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O	
		215/60R18	12A; 26N		
		225/55R18			
		225/60R18	12A; 26N; 27I		
		235/50R18	12A; 245; 248		
		235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		245/50R18	12A; 248; 24J; 26N; 27I		
		245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H		
24 - 24	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O	
		215/60R18	12A; 26N		
		225/55R18	12A; 248; 26N		
		225/60R18	12A; 248; 26J; 27I		
		235/50R18	12A; 245; 248; 26N		
		235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I		
		245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H		
23 - 23	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O	
		215/60R18	12A; 26N; 27I		
		225/55R18	12A; 245; 248; 26N		
		225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		235/50R18	12A; 245; 248; 26N		
		235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I		
		245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H		
22 - 22	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O	
		215/60R18	12A; 26N; 27I		
		225/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		235/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
		245/50R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B		
		245/55R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B; 27H		
7 1/2 x 18	43 - 37	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/60R18		11G; 11H; 760
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
			215/55R18		
	215/60R18				
	225/55R18				
	225/60R18				
	235/50R18	12A			
	235/55R18	12A			
	245/50R18	12A			
	245/55R18	12A; 26N; 27I			
	215/55R18				
	215/60R18				
	225/55R18				
	225/60R18	12A; 26N			
	235/50R18	12A			
	235/55R18	12A; 26N			
	245/50R18	12A; 26N			
	245/55R18	12A; 26J; 27I			
	255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27I			
	215/55R18				
	215/60R18				
	225/55R18				
	225/60R18	12A; 26N			
	235/50R18	12A			
235/55R18	12A; 26N				
245/50R18	12A; 248; 26N				
245/55R18	12A; 248; 26J; 27I				
255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
215/55R18					
215/60R18					
225/55R18					
225/60R18	12A; 26N				
235/50R18	12A				
235/55R18	12A; 26N; 27I				
245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I				
245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H				
215/55R18					
215/60R18					
225/55R18					
225/60R18	12A; 26N; 27I				
235/50R18	12A				
235/55R18	12A; 26N; 27I				
245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I				
245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H				
255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H				
215/55R18					
215/60R18					
225/55R18					
225/60R18	12A; 26N; 27I				
235/50R18	12A				
235/55R18	12A; 26N; 27I				
245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	30 - 30	92 - 140	245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 76O
			255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			215/55R18		
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 248	
			235/55R18	12A; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
	255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H			
	29 - 29	92 - 140	215/55R18		11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			28 - 28	92 - 140	
	215/60R18				
	225/55R18				
	225/60R18	12A; 26N; 27I			
	235/50R18	12A; 245; 248			
	235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I			
	245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I			
	245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H			
255/50R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B; 27H				
27 - 27	92 - 140	215/55R18			
		215/60R18	12A; 26N		
		225/55R18	12A; 248; 26N		
		225/60R18	12A; 248; 26J; 27I		
		235/50R18	12A; 245; 248; 26N		
		235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I		
		245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H		
		255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		26 - 26	92 - 140	215/55R18	
215/60R18	12A; 26N				
225/55R18	12A; 245; 248; 26N				
225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
235/50R18	12A; 245; 248; 26N				
235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I				
245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H				
255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27H				
25 - 25	92 - 140			215/55R18	
		215/60R18	12A; 26N; 27I		
		225/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I		
		235/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
		235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
		245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B		
		245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	24 - 24	92 - 140	255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 76O	
			215/55R18			
			215/60R18	12A; 26N; 27I		
			225/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
			225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
			235/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I		
			235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H		
			245/50R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B; 27H		
			245/55R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B; 27F		
			255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
	23 - 23	92 - 140	215/55R18	248	11G; 11H; 12A; 76O	
			215/60R18	248; 26N; 27I		
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I		
			225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H		
			235/50R18	248; 24J; 26N; 27I		
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
	22 - 22	92 - 140	215/55R18	245; 248	11G; 11H; 12A; 76O	
			215/60R18	245; 248; 26N; 27I		
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I		
			225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H		
			235/50R18	248; 24J; 26N; 27I		
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
	8 x 18	43 - 42	92 - 140	225/55R18		11G; 11H; 12A; 76O
				235/50R18		
41 - 41		92 - 140	225/55R18		11G; 11H; 12A; 76O	
			225/60R18			
			235/50R18			
40 - 38		92 - 140	225/55R18		11G; 11H; 12A; 76O	
			225/60R18			
			235/50R18			
			235/55R18			
37 - 37		92 - 140	225/55R18		11G; 11H; 12A; 76O	
			225/60R18	26N		
			235/50R18			
			235/55R18	26N		
36 - 36		92 - 140	245/50R18	248; 26N	11G; 11H; 12A; 76O	
			225/55R18			
			225/60R18	26N		
			235/50R18			
35 - 35		92 - 140	235/55R18	26N	11G; 11H; 12A; 76O	
			245/50R18	245; 248; 26N		
			225/55R18			
			225/60R18	26N		
34 - 34		92 - 140	235/50R18		11G; 11H; 12A; 76O	
			235/55R18	26N; 27I		
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I		
	225/55R18					
			225/60R18	26N; 27I		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
33 - 33	92 - 140		235/50R18		11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
			235/50R18	248	
			235/55R18	248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
			235/50R18	245; 248	
32 - 31	92 - 140		235/55R18	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
			235/50R18	245; 248	
			235/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
30 - 30	92 - 140		235/50R18	245; 248	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26N; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
			235/50R18	245; 248	
			235/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26N; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18		
225/60R18	26N; 27I				
29 - 29	92 - 140		235/50R18	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18	248; 26N	
			225/60R18	248; 26J; 27I	
			235/50R18	245; 248; 26N	
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18		
225/60R18	26N; 27I				
28 - 28	92 - 140		235/50R18	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18	245; 248; 26N	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	245; 248; 26N	
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18		
225/60R18	26N; 27I				
27 - 27	92 - 140		235/50R18	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	244; 24J; 26J; 27B	
			245/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	245; 248; 26N; 27I	
			235/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	244; 24J; 26J; 27B	
			245/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			225/55R18		
225/60R18	26N; 27I				
26 - 24	92 - 140		235/50R18	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	248; 24J; 26N; 27I	
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			225/55R18		
225/60R18	26N; 27I				
23 - 23	92 - 140		235/50R18	244; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	244; 24J; 26N; 27I	
			235/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			225/55R18		
225/60R18	26N; 27I				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	22 - 22	92 - 140	255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18	248; 24J; 26N; 27I	
			225/60R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	241; 244; 246; 26N; 27I	
			235/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
8 1/2 x 18	43 - 39	92 - 140	235/50R18		11G; 11H; 12A; 76O
			235/50R18		
	38 - 36	92 - 140	235/50R18		11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
	35 - 35	92 - 140	235/50R18	248	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
	34 - 33	92 - 140	235/50R18	245; 248	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
	32 - 32	92 - 140	235/50R18	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
	31 - 31	92 - 140	235/50R18	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
	30 - 30	92 - 140	235/50R18	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27B	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	92 - 140	235/50R18	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O
235/55R18			245; 248; 26J; 27B; 27H		
245/50R18			244; 24J; 26J; 27B; 27H		
245/55R18			244; 24J; 26J; 27B; 27F		
255/50R18			241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
28 - 27	92 - 140	235/50R18	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O	
		235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
		245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
26 - 26	92 - 140	235/50R18	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O	
		235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
		245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
25 - 25	92 - 140	235/50R18	244; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A; 76O	
		235/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
		245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
24 - 23	92 - 140	235/50R18	241; 244; 246; 26J; 27I	11G; 11H; 12A; 76O	
		235/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
22 - 22	92 - 140	235/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B	11G; 11H; 12A; 76O	
		235/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	

II.4.3. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 19	43 - 39	92 - 140	235/50R19		11G; 11H; 12A
			235/50R19		11G; 11H; 12A
	38 - 38	92 - 140	245/50R19	26N	
			235/50R19	26N; 27I	11G; 11H; 12A
	37 - 33	92 - 140	235/50R19	26N	11G; 11H; 12A
			245/50R19	248; 26J; 27I	
	32 - 32	92 - 140	235/50R19	26N	11G; 11H; 12A
			245/50R19	245; 248; 26J; 27I	
	31 - 31	92 - 140	235/50R19	26N	11G; 11H; 12A
			245/50R19	245; 248; 26J; 27I	
	30 - 30	92 - 140	235/50R19	26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/50R19	245; 248; 26J; 27I	
	29 - 29	92 - 140	235/50R19	26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
28 - 28	92 - 140	235/50R19	248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H		
27 - 26	92 - 140	235/50R19	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H		
25 - 25	92 - 140	235/50R19	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
24 - 23	92 - 140	235/50R19	245; 248; 26J; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
22 - 22	92 - 140	235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
		245/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
7 1/2 x 19	43 - 37	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
			235/50R19		
			245/45R19		
	36 - 36	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
			235/50R19		
			245/45R19		
			245/50R19	26N; 27I	
	35 - 35	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
			235/50R19	26N	
			245/45R19		
			245/50R19	26J; 27I	
	34 - 34	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
235/50R19			26N		
245/45R19					
245/50R19			248; 26J; 27I		
33 - 33	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	
		235/50R19	26N; 27I		
		245/45R19			
		245/50R19	245; 248; 26J; 27I		
32 - 31	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	
		235/50R19	26N; 27I		
		245/45R19			
		245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H		
30 - 30	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein		
			235/50R19	248; 26N; 27I			
			245/45R19				
			245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H			
	29 - 28	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A		
			235/50R19	245; 248; 26N; 27I			
			245/45R19				
			245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H			
			235/45R19		11G; 11H; 12A		
			235/50R19	245; 248; 26J; 27I			
			245/45R19	248; 26N			
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H			
			235/45R19		11G; 11H; 12A		
	26 - 26	92 - 140	235/50R19	245; 248; 26J; 27I			
			245/45R19	245; 248; 26N			
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H			
	25 - 25	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A		
			235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H			
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I			
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H			
			235/45R19		11G; 11H; 12A		
			235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H			
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I			
			245/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27F			
			235/45R19	248	11G; 11H; 12A		
23 - 23	92 - 140	235/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H				
		245/45R19	245; 248; 26N; 27I				
		245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F				
22 - 22	92 - 140	235/45R19	245; 248	11G; 11H; 12A			
		235/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H				
		245/45R19	245; 248; 26N; 27I				
		245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F				
		8 x 19	43 - 41	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
					245/45R19		
40 - 38	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A			
		235/50R19					
		245/45R19					
		255/45R19					
		37 - 36	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	
				235/50R19	26N		
		245/45R19					
		255/45R19	26N				
		35 - 34	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	
		235/50R19	26N; 27I				
		245/45R19					
		255/45R19	26N; 27I				
33 - 33	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A			
		235/50R19	248; 26N; 27I				
		245/45R19					
		245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H				
		255/45R19	248; 26N; 27I				
		32 - 31	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	
		235/50R19	245; 248; 26N; 27I				
		245/45R19					
		245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H				
		255/45R19	245; 248; 26N; 27I				
		30 - 30	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	
				235/50R19	245; 248; 26N; 27I		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 29	92 - 140	245/45R19	26N	11G; 11H; 12A
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			235/45R19		
			235/50R19	245; 248; 26J; 27I	
			245/45R19	248; 26N	
	28 - 28	92 - 140	245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I	
			235/45R19		
			235/50R19	245; 248; 26J; 27I	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
	27 - 27	92 - 140	245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I	
			235/45R19		
			235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
	26 - 26	92 - 140	245/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			255/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/45R19	248	
			235/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
	25 - 24	92 - 140	245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A
			255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			235/45R19	245; 248	
235/50R19			248; 24J; 26J; 27B; 27H		
245/45R19			245; 248; 26N; 27I		
23 - 23	92 - 140	245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A	
		255/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
		235/45R19	245; 248		
		235/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
		245/45R19	245; 248; 26N; 27I		
22 - 22	92 - 140	245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
		255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		235/45R19	245; 248; 26N		
		235/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		245/45R19	248; 24J; 26J; 27I		
8 1/2 x 19	43 - 39	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
			245/45R19		
	38 - 36	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
			235/50R19	26N; 27I	
			245/45R19		
	35 - 35	92 - 140	255/45R19	26N; 27I	11G; 11H; 12A
			235/45R19		
			235/50R19	248; 26N; 27I	
	34 - 33	92 - 140	245/45R19		11G; 11H; 12A
			255/45R19	248; 26N; 27I	
			235/50R19	245; 248; 26N; 27I	
	32 - 32	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
245/45R19					
255/45R19			245; 248; 26N; 27I		
235/50R19			245; 248; 26J; 27I		
31 - 31	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			235/50R19	245; 248; 26J; 27I		
			245/45R19	245; 248; 26N		
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I		
	30 - 30	92 - 140		235/45R19		11G; 11H; 12A
				235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
				245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
				245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
				255/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
	29 - 29	92 - 140		235/45R19		11G; 11H; 12A
				235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
				245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
				245/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27F	
				255/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
	28 - 28	92 - 140		235/45R19	248	11G; 11H; 12A
				235/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
				245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
				245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
				255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
	27 - 26	92 - 140		235/45R19	245; 248	11G; 11H; 12A
				235/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
				245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
				245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
				255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
	25 - 25	92 - 140		235/45R19	245; 248	11G; 11H; 12A
				235/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
				245/45R19	248; 24J; 26N; 27I	
				245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
				255/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
	24 - 23	92 - 140		235/45R19	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A
235/50R19				241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
245/45R19				248; 24J; 26J; 27I		
245/50R19				241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
255/45R19				241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
22 - 22	92 - 140		235/45R19	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A	
			235/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
			245/45R19	244; 24J; 26J; 27B		
			245/50R19	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
			255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
9 x 19	43 - 41	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A	
			245/45R19			
	40 - 39	92 - 140		235/45R19		11G; 11H; 12A
				245/45R19		
				265/40R19	245; 248	
	38 - 37	92 - 140		235/45R19		11G; 11H; 12A
				245/45R19		
				265/40R19	245; 248; 26N	
	36 - 36	92 - 140		235/45R19		11G; 11H; 12A
				245/45R19		
				265/40R19	245; 248; 26N; 27I	
	35 - 35	92 - 140		235/45R19		11G; 11H; 12A
245/45R19				26N		
255/45R19				245; 248; 26N; 27I		
265/40R19				245; 248; 26N; 27I		
34 - 34	92 - 140		235/45R19		11G; 11H; 12A	
			245/45R19	248; 26N		
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	92 - 140	265/40R19	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			235/45R19		
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I	
			265/40R19	248; 24J; 26N; 27I	
	32 - 32	92 - 140	235/45R19		11G; 11H; 12A
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			265/40R19	248; 24J; 26N; 27I	
	31 - 31	92 - 140	235/45R19	248	11G; 11H; 12A
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/40R19	244; 24J; 26N; 27I	
	30 - 29	92 - 140	235/45R19	245; 248	11G; 11H; 12A
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27I	
	28 - 28	92 - 140	235/45R19	245; 248	11G; 11H; 12A
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			255/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B	
	27 - 26	92 - 140	235/45R19	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A
			245/45R19	248; 24J; 26J; 27I	
			255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
	25 - 25	92 - 140	235/45R19	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/45R19	248; 24J; 26J; 27B	
			255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
	24 - 24	92 - 140	235/45R19	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			265/40R19	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
	23 - 22	92 - 140	235/45R19	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
265/40R19			244; 24C; 26J; 27B; 27H		
9 1/2 x 19	37 - 37	92 - 140	265/40R19	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
	36 - 34	92 - 140	265/40R19	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
	33 - 33	92 - 140	255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			265/40R19	244; 24J; 26N; 27I	
	32 - 31	92 - 140	255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27I	
	30 - 30	92 - 140	255/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B	
	29 - 28	92 - 140	255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
	27 - 27	92 - 140	255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
26 - 24	92 - 140	255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A	
		265/40R19	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
23 - 22	92 - 140	255/45R19	244; 24C; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A	
		265/40R19	244; 24C; 26J; 27B; 27H		

II.4.4. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 20	43 - 42	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
	41 - 39	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20		
	38 - 36	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N	
	35 - 31	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N; 27I	
	30 - 30	92 - 140	235/45R20	26N	11G; 11H; 12A
			245/40R20	26N	
			245/45R20	26J; 27I	
	29 - 29	92 - 140	235/45R20	26N	11G; 11H; 12A
			245/40R20	248; 26N	
			245/45R20	248; 26J; 27I	
	28 - 28	92 - 140	235/45R20	26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27I	
	27 - 27	92 - 140	235/45R20	26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
	26 - 26	92 - 140	235/45R20	248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
245/40R20			245; 248; 26N; 27I		
245/45R20			245; 248; 26J; 27B; 27H		
25 - 23	92 - 140	235/45R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
		245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
22 - 22	92 - 140	235/45R20	245; 248; 26J; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/40R20	248; 24J; 26J; 27I		
		245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
8 1/2 x 20	43 - 39	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
	38 - 38	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N	
			255/40R20	26N; 27I	
	37 - 36	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N; 27I	
			255/40R20	26N; 27I	
	35 - 35	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N; 27I	
			255/40R20	248; 26N; 27I	
	34 - 33	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N; 27I	
			255/40R20	245; 248; 26N; 27I	
	32 - 32	92 - 140	235/45R20	26N	11G; 11H; 12A
			245/40R20	248; 26N	
			245/45R20	248; 26J; 27I	
			245/45R20	248; 26J; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein		
	31 - 31	92 - 140	255/40R20	245; 248; 26J; 27I	11G; 11H; 12A		
			235/45R20	26N			
			245/40R20	245; 248; 26N			
			245/45R20	245; 248; 26J; 27I			
	30 - 30	92 - 140	92 - 140	255/40R20	245; 248; 26J; 27I	11G; 11H; 12A	
				235/45R20	26N; 27I		
				245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
				245/45R20	245; 248; 26J; 27I		
	29 - 29	92 - 140	92 - 140	255/40R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
				235/45R20	26N; 27I		
				245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
				245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
	28 - 28	92 - 140	92 - 140	255/40R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
				235/45R20	248; 26N; 27I		
				245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
				245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
	27 - 26	92 - 140	92 - 140	255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
				235/45R20	245; 248; 26N; 27I		
				245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
				245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
	25 - 25	92 - 140	92 - 140	255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
				235/45R20	245; 248; 26N; 27I		
				245/40R20	248; 24J; 26N; 27I		
				245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
	24 - 23	92 - 140	92 - 140	255/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
				235/45R20	245; 248; 26J; 27I		
				245/40R20	248; 24J; 26J; 27I		
				245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
	22 - 22	92 - 140	92 - 140	255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
				235/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
				245/40R20	244; 24J; 26J; 27B		
				245/45R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
	9 x 20	43 - 41	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A	
				245/40R20			
		40 - 39	92 - 140	92 - 140	235/45R20		11G; 11H; 12A
					245/40R20		
38 - 37		92 - 140	92 - 140	265/35R20	245; 248	11G; 11H; 12A	
				235/45R20			
				245/40R20			
36 - 36		92 - 140	92 - 140	265/35R20	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A	
				235/45R20			
				245/40R20			
				245/45R20	26N; 27I		
35 - 35		92 - 140	92 - 140	265/35R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A	
	275/35R20			248; 24J; 26N; 27I			
	235/45R20			26N			
	245/40R20			26N			
	245/45R20			26J; 27I			
34 - 34	92 - 140	92 - 140	255/40R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A		
			265/35R20	245; 248; 26N; 27I			
			275/35R20	248; 24J; 26N; 27I			
			235/45R20	26N			
			245/40R20	248; 26N			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	33 - 33	92 - 140	275/35R20	244; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			235/45R20	26N; 27I	
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27I	
			255/40R20	245; 248; 26J; 27I	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I	
	32 - 32	92 - 140	235/45R20	26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
			265/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I	
	31 - 31	92 - 140	235/45R20	248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	244; 24J; 26N; 27I	
			265/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B	
	30 - 29	92 - 140	235/45R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I	
			265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
28 - 28	92 - 140	235/45R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
		245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
		255/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
		265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B		
		265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
27 - 26	92 - 140	235/45R20	245; 248; 26J; 27I	11G; 11H; 12A	
		245/40R20	248; 24J; 26J; 27I		
		245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
		255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
25 - 25	92 - 140	235/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
		245/40R20	248; 24J; 26J; 27B		
		245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
		255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
24 - 24	92 - 140	235/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A	
		245/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
		245/45R20	244; 24J; 26J; 27B; 27F		
		255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
		265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
		275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 23	92 - 140	275/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A
			235/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/45R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
	275/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F			
	22 - 22	92 - 140	235/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/45R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
275/40R20			244; 24C; 26J; 27B; 27F		
9 1/2 x 20	40 - 38	92 - 140	245/40R20		11G; 11H; 12A
	37 - 37	92 - 140	245/40R20	248; 26N	11G; 11H; 12A
			265/35R20	245; 248; 26N; 27I	
	36 - 36	92 - 140	245/40R20	245; 248; 26N	11G; 11H; 12A
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
	35 - 35	92 - 140	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
	34 - 34	92 - 140	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B	
	33 - 33	92 - 140	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	244; 24J; 26N; 27I	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
	32 - 31	92 - 140	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
	30 - 30	92 - 140	245/40R20	248; 24J; 26N; 27I	11G; 11H; 12A
			255/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
	29 - 28	92 - 140	245/40R20	248; 24J; 26J; 27I	11G; 11H; 12A
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
	27 - 27	92 - 140	245/40R20	244; 24J; 26J; 27B	11G; 11H; 12A
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
	26 - 26	92 - 140	245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
	25 - 24	92 - 140	245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	11G; 11H; 12A
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 23	92 - 140	265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	11G; 11H; 12A
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
	22 - 22	92 - 140	275/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 247; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/40R20	244; 247; 24C; 26J; 27B; 27F	

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

II.6. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: Skoda
 Fahrzeugtyp: NS
 Genehm.Nr.: e8*2007/46*0249*..
 Handelsbez.: Kodiaq

II.6.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
27B	x = 290	y = 250	HA
27I	x = 240	y = 200	HA

II.6.2. Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26J	x = 280	y = 210	34	VA
26N	x = 230	y = 160	8	VA
27F	x = 290	y = 250	23	HA
27H	x = 290	y = 250	8	HA

