

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm			
65250013	50.796			
65250047	50.797	50.798		
65250001	50.723	50.733		
65250002	50.724	50.725	50.726	50.727

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Skoda	Kodiak	NS	e8*2007/46*0249*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse 1 Dicke [mm]	0	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]										
5	X	X								
7,5	X	X	X							
10	X	X	X	X						
12,5	X	X	X	X	X					
15	X	X	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X	X	X		
22,5			X	X	X	X	X	X	X	
25				X	X	X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kugel R13 Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
6 1/2 x 17	43 - 31	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S	
			225/60R17			
			225/65R17			
			235/60R17	12A		
	30 - 29	85 - 176	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N	
				235/60R17	12A; 26N	
	28 - 28	85 - 176	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N	
				235/60R17	12A; 26N; 27I	
	27 - 26	85 - 176	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N; 27I	
				235/60R17	12A; 26N; 27I	
	25 - 25	85 - 176	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N; 27I	
				235/60R17	12A; 248; 26N; 27I	
	24 - 23	85 - 176	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S
				225/60R17		
				225/65R17	12A; 26N; 27I	
				235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I	
	22 - 22	85 - 176	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S
				225/60R17	12A; 248	
				225/65R17	12A; 248; 26J; 27I	
				235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27I	
7 x 17	43 - 33	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein			
32 - 32	85 - 176		225/60R17		11B; 11G; 11H; 76S			
			225/65R17					
			235/60R17	12A				
			245/55R17	12A				
			215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17					
			225/65R17	12A; 26N				
			235/60R17	12A; 26N				
			245/55R17	12A; 248				
			31 - 31	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S
						225/60R17		
						225/65R17	12A; 26N	
235/60R17	12A; 26N							
245/55R17	12A; 245; 248							
30 - 30	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17					
			225/65R17	12A; 26N				
			235/60R17	12A; 26N; 27I				
245/55R17	12A; 245; 248							
29 - 29	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17					
			225/65R17	12A; 26N; 27I				
			235/60R17	12A; 26N; 27I				
245/55R17	12A; 245; 248							
28 - 28	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17					
			225/65R17	12A; 26N; 27I				
			235/60R17	12A; 248; 26N; 27I				
245/55R17	12A; 245; 248; 26N							
27 - 27	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17					
			225/65R17	12A; 26N; 27I				
			235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I				
245/55R17	12A; 245; 248; 26N							
26 - 26	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17					
			225/65R17	12A; 26N; 27I				
			235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I				
245/55R17	12A; 245; 248; 26N; 27I							
25 - 25	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17					
			225/65R17	12A; 26N; 27I				
			235/60R17	12A; 245; 248; 26N; 27I				
245/55R17	12A; 248; 24J; 26N; 27I							
24 - 24	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17	12A; 248				
			225/65R17	12A; 248; 26J; 27I				
			235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27I				
245/55R17	12A; 248; 24J; 26N; 27I							
23 - 23	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17	12A; 245; 248				
			225/65R17	12A; 245; 248; 26J; 27I				
			235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27I				
245/55R17	12A; 248; 24J; 26N; 27I							
22 - 22	85 - 176		215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76S			
			225/60R17	12A; 245; 248				
			225/65R17	12A; 245; 248; 26J; 27I				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 17			235/60R17	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			245/55R17	12A; 244; 24J; 26N; 27I	
	43 - 36	85 - 176	215/65R17		
			225/60R17		
			225/65R17		
			235/60R17		
			245/55R17		
	35 - 35	85 - 176	215/65R17		
			225/60R17		
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17		
	34 - 34	85 - 176	215/65R17		
			225/60R17		
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17	248	
	33 - 33	85 - 176	215/65R17		
			225/60R17		
			225/65R17	26N	
235/60R17			26N; 27I		
245/55R17			245; 248		
32 - 32	85 - 176	215/65R17			
		225/60R17			
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	26N; 27I		
		245/55R17	245; 248		
31 - 31	85 - 176	215/65R17			
		225/60R17			
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	26N; 27I		
		245/55R17	245; 248; 26N		
30 - 30	85 - 176	215/65R17			
		225/60R17			
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	248; 26N; 27I		
		245/55R17	245; 248; 26N		
29 - 28	85 - 176	215/65R17			
		225/60R17			
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26N; 27I		
		245/55R17	245; 248; 26N; 27I		
27 - 27	85 - 176	215/65R17			
		225/60R17	248		
		225/65R17	248; 26J; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26J; 27I		
		245/55R17	248; 24J; 26N; 27I		
26 - 26	85 - 176	215/65R17			
		225/60R17	245; 248		
		225/65R17	245; 248; 26J; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26J; 27I		
		245/55R17	248; 24J; 26N; 27I		
25 - 25	85 - 176	215/65R17			
		225/60R17	245; 248		
		225/65R17	245; 248; 26J; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26J; 27B; 27H		
		245/55R17	248; 24J; 26N; 27I		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	24 - 24	85 - 176	215/65R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17	245; 248	
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	244; 24J; 26N; 27I	
	23 - 23	85 - 176	215/65R17	248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17	245; 248; 26N	
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27I	
	22 - 22	85 - 176	215/65R17	245; 248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/60R17	245; 248; 26N	
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27I	
8 x 17	43 - 42	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			245/55R17		
	41 - 41	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17		
			245/55R17		
	40 - 38	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17		
			235/60R17		
			245/55R17		
	37 - 37	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17	248	
	36 - 36	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N	
			245/55R17	245; 248	
	35 - 35	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N	
			235/60R17	26N; 27I	
			245/55R17	245; 248	
	34 - 34	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N; 27I	
			235/60R17	26N; 27I	
			245/55R17	245; 248	
	33 - 33	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
			225/65R17	26N; 27I	
235/60R17			248; 26N; 27I		
245/55R17			245; 248; 26N		
32 - 32	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S	
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26N; 27I		
		245/55R17	245; 248; 26N		
31 - 31	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S	
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26N; 27I		
		245/55R17	245; 248; 26N; 27I		
30 - 30	85 - 176	225/60R17		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S	
		225/65R17	26N; 27I		
		235/60R17	245; 248; 26N; 27I		
		245/55R17	248; 24J; 26N; 27I		
29 - 29	85 - 176	225/60R17	248	Allradantrieb; Frontantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein			
28 - 28	85 - 176	85 - 176	225/65R17	248; 26J; 27I	11B; 11G; 11H; 12A; 76S			
			235/60R17	245; 248; 26J; 27I				
			245/55R17	248; 24J; 26N; 27I				
			27 - 27	85 - 176	85 - 176	225/60R17	245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
						225/65R17	245; 248; 26J; 27I	
						235/60R17	245; 248; 26J; 27I	
			26 - 26	85 - 176	85 - 176	245/55R17	248; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
						225/60R17	245; 248	
						225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H	
						235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			25 - 24	85 - 176	85 - 176	245/55R17	241; 244; 246; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S
						225/60R17	245; 248; 26N	
225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H							
235/60R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H							
23 - 23	85 - 176	85 - 176	245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S			
			225/60R17	245; 248; 26N; 27I				
			225/65R17	245; 248; 26J; 27B; 27H				
			235/60R17	244; 24J; 26J; 27B; 27H				
22 - 22	85 - 176	85 - 176	245/55R17	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76S			
			225/60R17	248; 24J; 26N; 27I				
			225/65R17	248; 24J; 26J; 27B; 27H				
			235/60R17	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H				

II.4.2. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein			
7 x 18	43 - 39	85 - 176	215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O			
			215/60R18					
			225/55R18					
			225/60R18					
			235/50R18	12A				
			235/55R18	12A				
			38 - 38	85 - 176	85 - 176	245/50R18	12A	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
						215/55R18		
						215/60R18		
						225/55R18		
						225/60R18		
						235/50R18	12A	
37 - 36	85 - 176	85 - 176	235/55R18	12A	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O			
			245/50R18	12A				
			245/55R18	12A; 26N				
			215/55R18					
			215/60R18					
			225/55R18					
			225/60R18					
			235/50R18	12A				
			235/55R18	12A				
			245/50R18	12A				
			245/55R18	12A; 26N; 27I				

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
35 - 35	85 - 176		255/50R18	12A; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/55R18		
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
			245/55R18	12A; 26N; 27I	
			255/50R18	12A; 248; 26N; 27I	
34 - 33	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
			245/55R18	12A; 26N; 27I	
255/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I				
32 - 32	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N	
			245/50R18	12A; 248; 26N	
			245/55R18	12A; 248; 26J; 27I	
255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
31 - 31	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
30 - 30	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H				
29 - 29	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
255/50R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H				
28 - 28	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 248	
			235/55R18	12A; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	
27 - 26	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
25 - 25	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18	12A; 26N	
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 248; 24J; 26N; 27I	
24 - 24	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18	12A; 26N	
			225/55R18	12A; 248; 26N	
			225/60R18	12A; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248; 26N	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I	
23 - 23	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18	12A; 26N; 27I	
			225/55R18	12A; 245; 248; 26N	
			225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248; 26N	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I	
22 - 22	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18	12A; 26N; 27I	
			225/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B	
7 1/2 x 18	43 - 37	85 - 176	215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
36 - 36	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18		
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A	
			245/50R18	12A	
35 - 35	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N	
			245/50R18	12A; 26N	
34 - 34	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N	
			245/50R18	12A; 248; 26N	
33 - 33	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
32 - 32	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
31 - 31	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A	
			235/55R18	12A; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
30 - 30	85 - 176		255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/55R18		
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 248	
			235/55R18	12A; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	
29 - 29	85 - 176		215/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/60R18		
			225/55R18		
			225/60R18	12A; 26N; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			28 - 28	85 - 176	
215/60R18					
225/55R18					
225/60R18	12A; 26N; 27I				
235/50R18	12A; 245; 248				
235/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I				
245/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I				
245/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H				
255/50R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B; 27H				
27 - 27	85 - 176				215/55R18
			215/60R18	12A; 26N	
			225/55R18	12A; 248; 26N	
			225/60R18	12A; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248; 26N	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I	
			245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			26 - 26	85 - 176	
215/60R18	12A; 26N				
225/55R18	12A; 245; 248; 26N				
225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
235/50R18	12A; 245; 248; 26N				
235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27I				
245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27I				
245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H				
255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27H				
25 - 25	85 - 176				
			215/60R18	12A; 26N; 27I	
			225/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B	
			245/55R18	12A; 248; 24J; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	24 - 24	85 - 176	255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 76O
			215/55R18		
			215/60R18	12A; 26N; 27I	
			225/55R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	12A; 245; 248; 26N; 27I	
			235/55R18	12A; 245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	12A; 244; 24J; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	12A; 241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	85 - 176	215/55R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			215/60R18	248; 26N; 27I	
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	248; 24J; 26N; 27I	
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			22 - 22	85 - 176	
	215/60R18	245; 248; 26N; 27I			
	225/55R18	245; 248; 26N; 27I			
	225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H			
	235/50R18	248; 24J; 26N; 27I			
	235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H			
	245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H			
	245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F			
	255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F			
8 x 18	43 - 42	85 - 176			225/55R18
			235/50R18		
	41 - 41	85 - 176	225/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/60R18		
			235/50R18		
	40 - 38	85 - 176	225/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/60R18		
			235/50R18		
			235/55R18		
			245/50R18		
	37 - 37	85 - 176	225/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/60R18	26N	
			235/50R18		
			235/55R18	26N	
			245/50R18	248; 26N	
	36 - 36	85 - 176	225/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/60R18	26N	
			235/50R18		
			235/55R18	26N	
			245/50R18	245; 248; 26N	
	35 - 35	85 - 176	225/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/60R18	26N	
			235/50R18		
			235/55R18	26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
	34 - 34	85 - 176	225/55R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/60R18	26N; 27I	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
33 - 33	85 - 176		235/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
			235/50R18	248	
			235/55R18	248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
32 - 31	85 - 176		245/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
			235/50R18	245; 248	
			235/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
30 - 30	85 - 176		245/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18		
			225/60R18	26N; 27I	
			235/50R18	245; 248	
			235/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26N; 27I	
29 - 29	85 - 176		245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18	248; 26N	
			225/60R18	248; 26J; 27I	
			235/50R18	245; 248; 26N	
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
28 - 28	85 - 176		245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18	245; 248; 26N	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	245; 248; 26N	
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
27 - 27	85 - 176		245/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27I	
			235/50R18	245; 248; 26N; 27I	
			235/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	244; 24J; 26J; 27B	
26 - 24	85 - 176		245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	248; 24J; 26N; 27I	
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
23 - 23	85 - 176		245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			225/60R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	244; 24J; 26N; 27I	
			235/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	22 - 22	85 - 176	255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			225/55R18	248; 24J; 26N; 27I	
			225/60R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			235/50R18	241; 244; 246; 26N; 27I	
			235/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
8 1/2 x 18	43 - 39	85 - 176	235/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
	38 - 36	85 - 176	235/50R18		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
	35 - 35	85 - 176	235/50R18	248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
	34 - 33	85 - 176	235/50R18	245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R18	245; 248; 26N; 27I	
	32 - 32	85 - 176	235/50R18	245; 248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
	31 - 31	85 - 176	235/50R18	245; 248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27I	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27I	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
	30 - 30	85 - 176	235/50R18	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	248; 24J; 26J; 27B	
			245/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	85 - 176	235/50R18	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
	28 - 27	85 - 176	235/50R18	248; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	85 - 176	235/50R18	248; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	85 - 176	235/50R18	244; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
	24 - 23	85 - 176	235/50R18	241; 244; 246; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			235/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
22 - 22	85 - 176	235/50R18	241; 244; 246; 26J; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/55R18	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	11B; 11G; 11H; 12A; 76O
			245/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			245/55R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			255/50R18	244; 24C; 26J; 27B; 27F	

II.4.3. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 19	43 - 39	85 - 176	235/50R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
	38 - 38	85 - 176	235/50R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/50R19	26N	
	37 - 33	85 - 176	235/50R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/50R19	26N; 27I	
	32 - 32	85 - 176	235/50R19	26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/50R19	248; 26J; 27I	
	31 - 31	85 - 176	235/50R19	26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/50R19	245; 248; 26J; 27I	
	30 - 30	85 - 176	235/50R19	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/50R19	245; 248; 26J; 27I	
	29 - 29	85 - 176	235/50R19	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
	28 - 28	85 - 176	235/50R19	248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
245/50R19			245; 248; 26J; 27B; 27H		
27 - 26	85 - 176	235/50R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H		
25 - 25	85 - 176	235/50R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
24 - 23	85 - 176	235/50R19	245; 248; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
22 - 22	85 - 176	235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
7 1/2 x 19	43 - 37	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19		
			245/45R19		
	36 - 36	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19		
			245/45R19		
			245/50R19	26N; 27I	
	35 - 35	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	26N	
			245/45R19		
			245/50R19	26J; 27I	
	34 - 34	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	26N	
			245/45R19		
			245/50R19	248; 26J; 27I	
	33 - 33	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	26N; 27I	
			245/45R19		
245/50R19			245; 248; 26J; 27I		
32 - 31	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		235/50R19	26N; 27I		
		245/45R19			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
	30 - 30	85 - 176	245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/45R19	248; 26N; 27I		
			235/50R19			
			245/45R19			
	29 - 28	85 - 176	85 - 176	245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/45R19	245; 248; 26N; 27I	
				235/50R19		
				245/45R19		
	27 - 27	85 - 176	85 - 176	245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/45R19	245; 248; 26J; 27I	
				235/50R19		
				245/45R19		
26 - 26	85 - 176	85 - 176	245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/45R19	245; 248; 26N		
			235/50R19			
			245/45R19			
25 - 25	85 - 176	85 - 176	245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/45R19	245; 248; 26N; 27I		
			235/50R19			
			245/45R19			
24 - 24	85 - 176	85 - 176	245/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/45R19	245; 248; 26N; 27I		
			235/50R19			
			245/45R19			
23 - 23	85 - 176	85 - 176	245/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/45R19	248		
			235/50R19			
			245/45R19			
22 - 22	85 - 176	85 - 176	245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/45R19	245; 248		
			235/50R19			
			245/45R19			
8 x 19	43 - 41	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			245/45R19			
	40 - 38	85 - 176	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/50R19		
				245/45R19		
	37 - 36	85 - 176	85 - 176	255/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/45R19		
				235/50R19		
	35 - 34	85 - 176	85 - 176	245/45R19	26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				255/45R19		
				235/45R19		
	33 - 33	85 - 176	85 - 176	235/45R19	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
235/50R19						
245/45R19				245; 248; 26J; 27B; 27H		
245/50R19						
32 - 31	85 - 176	85 - 176	255/45R19	248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/45R19			
			235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H		
			245/45R19			
			245/50R19			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	30 - 30	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R19	26N	
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/45R19	245; 248; 26N; 27I	
	29 - 29	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	245; 248; 26J; 27I	
			245/45R19	248; 26N	
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I	
	28 - 28	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	245; 248; 26J; 27I	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I	
	27 - 27	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
	26 - 26	85 - 176	235/45R19	248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
	25 - 24	85 - 176	235/45R19	245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
	23 - 23	85 - 176	235/45R19	245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
	22 - 22	85 - 176	235/45R19	245; 248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/45R19	248; 24J; 26J; 27I	
			245/50R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
8 1/2 x 19	45 - 44	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/45R19		
	43 - 39	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/45R19		
	38 - 36	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	26N; 27I	
			245/45R19		
	35 - 35	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	248; 26N; 27I	
			245/45R19		
	34 - 33	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/50R19	245; 248; 26N; 27I	
245/45R19					
32 - 32	85 - 176	235/45R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb;	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			235/50R19	245; 248; 26J; 27I	11B; 11G; 11H; 12A	
			245/45R19	248; 26N		
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I		
	31 - 31	85 - 176		235/45R19	245; 248; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/50R19		
				245/45R19		
				245/50R19		
				255/45R19		
	30 - 30	85 - 176		235/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/50R19		
				245/45R19		
				245/50R19		
				255/45R19		
	29 - 29	85 - 176		235/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/50R19		
				245/45R19		
				245/50R19		
				255/45R19		
	28 - 28	85 - 176		235/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				235/50R19		
				245/45R19		
				245/50R19		
				255/45R19		
	27 - 26	85 - 176		235/45R19	245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
235/50R19						
245/45R19						
245/50R19						
255/45R19						
25 - 25	85 - 176		235/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/50R19			
			245/45R19			
			245/50R19			
			255/45R19			
24 - 23	85 - 176		235/45R19	245; 248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/50R19			
			245/45R19			
			245/50R19			
			255/45R19			
22 - 22	85 - 176		235/45R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			235/50R19			
			245/45R19			
			245/50R19			
			255/45R19			
9 x 19	43 - 41	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			245/45R19			
	40 - 39	85 - 176		235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				245/45R19		
				265/40R19		
	38 - 37	85 - 176		235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				245/45R19		
				265/40R19		
	36 - 36	85 - 176		235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				245/45R19		
				265/40R19		
	35 - 35	85 - 176		235/45R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
245/45R19						
255/45R19						

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	34 - 34	85 - 176	265/40R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/45R19		
			245/45R19	248; 26N	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I	
			265/40R19	248; 24J; 26N; 27I	
	33 - 33	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27I	
			265/40R19	248; 24J; 26N; 27I	
	32 - 32	85 - 176	235/45R19		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/45R19	245; 248; 26N; 27I	
			255/45R19	245; 248; 26J; 27B; 27H	
265/40R19			248; 24J; 26N; 27I		
31 - 31	85 - 176	235/45R19	248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/45R19	245; 248; 26N; 27I		
		255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
		265/40R19	244; 24J; 26N; 27I		
30 - 29	85 - 176	235/45R19	245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/45R19	245; 248; 26N; 27I		
		255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
		265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27I		
28 - 28	85 - 176	235/45R19	245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/45R19	245; 248; 26N; 27I		
		255/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
		265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B		
27 - 26	85 - 176	235/45R19	245; 248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/45R19	248; 24J; 26J; 27I		
		255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
25 - 25	85 - 176	235/45R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/45R19	248; 24J; 26J; 27B		
		255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
24 - 24	85 - 176	235/45R19	248; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
		255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		265/40R19	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
23 - 22	85 - 176	235/45R19	248; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
		255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
		265/40R19	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
9 1/2 x 19	37 - 37	85 - 176	265/40R19	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
	36 - 34	85 - 176	265/40R19	248; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
	33 - 33	85 - 176	255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			265/40R19	244; 24J; 26N; 27I	
	32 - 31	85 - 176	255/45R19	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27I	
	30 - 30	85 - 176	255/45R19	244; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B	
29 - 28	85 - 176	255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
27 - 27	85 - 176	255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		265/40R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
26 - 24	85 - 176	255/45R19	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			265/40R19	244; 24C; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 22	85 - 176	255/45R19 265/40R19	244; 24C; 26J; 27B; 27F 244; 24C; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A

II.4.4. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 20	43 - 42	85 - 176	235/45R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20		
	41 - 39	85 - 176	235/45R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20		
	38 - 36	85 - 176	235/45R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N	
	35 - 31	85 - 176	235/45R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N; 27I	
	30 - 30	85 - 176	235/45R20	26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	26N	
			245/45R20	26J; 27I	
	29 - 29	85 - 176	235/45R20	26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	248; 26N	
			245/45R20	248; 26J; 27I	
	28 - 28	85 - 176	235/45R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27I	
27 - 27	85 - 176	235/45R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
		245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
26 - 26	85 - 176	235/45R20	248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
		245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
25 - 23	85 - 176	235/45R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
		245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H		
22 - 22	85 - 176	235/45R20	245; 248; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/40R20	248; 24J; 26J; 27I		
		245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
8 1/2 x 20	43 - 39	85 - 176	235/45R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20		
	38 - 38	85 - 176	235/45R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20		
			245/45R20	26N	
	37 - 36	85 - 176	255/40R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/45R20		
			245/40R20		
	35 - 35	85 - 176	245/45R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			235/45R20		
			245/40R20		
			255/40R20	248; 26N; 27I	
34 - 33	85 - 176	235/45R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
		245/40R20			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
32 - 32	85 - 176	85 - 176	245/45R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			255/40R20	245; 248; 26N; 27I		
			235/45R20	26N		
			245/40R20	248; 26N		
			245/45R20	248; 26J; 27I		
			255/40R20	245; 248; 26J; 27I		
			235/45R20	26N		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N		
			245/45R20	245; 248; 26J; 27I		
			255/40R20	245; 248; 26J; 27I		
			235/45R20	26N; 27I		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I		
245/45R20	245; 248; 26J; 27I					
255/40R20	245; 248; 26J; 27H					
235/45R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A				
245/40R20	245; 248; 26N; 27I					
245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H					
255/40R20	245; 248; 26J; 27B; 27H					
235/45R20	248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A				
245/40R20	245; 248; 26N; 27I					
245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H					
255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H					
235/45R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A				
245/40R20	245; 248; 26N; 27I					
245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H					
255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H					
235/45R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A				
245/40R20	248; 24J; 26N; 27I					
245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H					
255/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H					
235/45R20	245; 248; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A				
245/40R20	248; 24J; 26J; 27I					
245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H					
255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
235/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A				
245/40R20	244; 24J; 26J; 27B					
245/45R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H					
255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F					
9 x 20	43 - 41	85 - 176	235/45R20	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
			245/40R20			
	40 - 39	85 - 176	235/45R20	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
			245/40R20			
	38 - 37	85 - 176	235/45R20	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
			245/40R20			
			265/35R20		245; 248	
	36 - 36	85 - 176	235/45R20	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
			245/40R20			
			245/45R20		26N; 27I	
			265/35R20		245; 248; 26N; 27I	
			275/35R20		248; 24J; 26N; 27I	
35 - 35	85 - 176	235/45R20	26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
		245/40R20	26N			
		245/45R20	26J; 27I			
		255/40R20	245; 248; 26N; 27I			
		265/35R20	245; 248; 26N; 27I			
		275/35R20	248; 24J; 26N; 27I			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
34 - 34	85 - 176	85 - 176	235/45R20	26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	248; 26N	
			245/45R20	248; 26J; 27I	
			255/40R20	245; 248; 26J; 27I	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
			275/35R20	244; 24J; 26N; 27I	
33 - 33	85 - 176	85 - 176	235/45R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27I	
			255/40R20	245; 248; 26J; 27I	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I	
32 - 32	85 - 176	85 - 176	235/45R20	26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I	
			265/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I	
31 - 31	85 - 176	85 - 176	235/45R20	248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	244; 24J; 26N; 27I	
			265/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B	
30 - 29	85 - 176	85 - 176	235/45R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I	
			265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
28 - 28	85 - 176	85 - 176	235/45R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	245; 248; 26N; 27I	
			245/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B	
			265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
27 - 26	85 - 176	85 - 176	235/45R20	245; 248; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	248; 24J; 26J; 27I	
			245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
25 - 25	85 - 176	85 - 176	235/45R20	245; 248; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	248; 24J; 26J; 27B	
			245/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
24 - 24	85 - 176	85 - 176	235/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
			245/45R20	244; 24J; 26J; 27B; 27F		
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
			275/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
	23 - 23	85 - 176	235/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
			245/45R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
	22 - 22	85 - 176	235/45R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
			245/45R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F		
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H		
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F		
	9 1/2 x 20	40 - 38	85 - 176	245/40R20		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
		37 - 37	85 - 176	245/40R20	248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
				265/35R20	245; 248; 26N; 27I	
36 - 36		85 - 176	245/40R20	245; 248; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I		
35 - 35		85 - 176	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I		
34 - 34		85 - 176	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			265/35R20	248; 24J; 26N; 27I		
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B		
33 - 33		85 - 176	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
			265/35R20	244; 24J; 26N; 27I		
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
32 - 31		85 - 176	245/40R20	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			255/40R20	248; 24J; 26J; 27B; 27H		
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27I		
			275/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H		
30 - 30		85 - 176	245/40R20	248; 24J; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			255/40R20	244; 24J; 26J; 27B; 27H		
			265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B		
	275/35R20		244; 24C; 26J; 27B; 27H			
29 - 28	85 - 176	245/40R20	248; 24J; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
		255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H			
		265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H			
		265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F			
		275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H			
27 - 27	85 - 176	245/40R20	244; 24J; 26J; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
		255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F			
		265/35R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H			
		265/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F			
		275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H			
26 - 26	85 - 176	245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A		
		255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	25 - 24	85 - 176	265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
	23 - 23	85 - 176	265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
	22 - 22	85 - 176	275/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			245/40R20	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			255/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			265/35R20	244; 24C; 26J; 27B; 27H	
			265/40R20	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R20	244; 247; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/40R20	244; 247; 24C; 26J; 27B; 27F	

II.4.5. Raddurchmesser 21 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 21	43 - 41	85 - 176	245/35R21		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			245/40R21		
	40 - 39	85 - 176	245/35R21		
			245/40R21		
			255/35R21		
	38 - 38	85 - 176	245/35R21		
			245/40R21		
			255/35R21	248; 26N	
	37 - 37	85 - 176	245/35R21		
			245/40R21		
			255/35R21	245; 248; 26N	
	36 - 36	85 - 176	245/35R21		
			245/40R21		
			255/35R21	245; 248; 26N; 27I	
			265/30R21	245; 248; 26N; 27I	
			265/35R21	245; 248; 26N; 27I	
	35 - 35	85 - 176	245/35R21	26N	
			245/40R21	26N	
			255/35R21	245; 248; 26N; 27I	
			265/30R21	245; 248; 26N; 27I	
			265/35R21	245; 248; 26N; 27I	
	34 - 34	85 - 176	245/35R21	248; 26N	
			245/40R21	248; 26N	
			255/35R21	245; 248; 26N; 27I	
265/30R21			248; 24J; 26J; 27I		
265/35R21			248; 24J; 26J; 27I		
33 - 33	85 - 176	245/35R21	245; 248; 26N; 27I		
		245/40R21	245; 248; 26N; 27I		
		255/35R21	245; 248; 26N; 27I		
		265/30R21	248; 24J; 26J; 27I		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein				
32 - 32	85 - 176		265/35R21	248; 24J; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A				
			275/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			275/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			245/35R21	245; 248; 26N; 27I					
			245/40R21	245; 248; 26N; 27I					
			255/35R21	245; 248; 26N; 27I					
			265/30R21	248; 24J; 26J; 27B					
			265/35R21	248; 24J; 26J; 27B					
			275/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			275/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			31 - 31	85 - 176			245/35R21	245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
							245/40R21	245; 248; 26N; 27I	
255/35R21	248; 24J; 26N; 27I								
265/30R21	244; 24J; 26J; 27B; 27H								
265/35R21	244; 24J; 26J; 27B; 27H								
275/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
275/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
30 - 29	85 - 176				245/35R21		245; 248; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			245/40R21	245; 248; 26N; 27I					
			255/35R21	248; 24J; 26J; 27I					
			265/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			265/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			275/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			275/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			28 - 28	85 - 176		245/35R21	245; 248; 26N; 27I		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
245/40R21	245; 248; 26N; 27I								
255/35R21	244; 24J; 26J; 27B								
265/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
265/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
275/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
275/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
27 - 27	85 - 176					245/35R21	248; 24J; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			245/40R21	248; 24J; 26J; 27I					
			255/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			265/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			265/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			275/30R21	244; 24C; 26J; 27B; 27H					
			275/35R21	244; 24C; 26J; 27B; 27H					
			26 - 26	85 - 176		245/35R21	248; 24J; 26J; 27I		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
245/40R21	248; 24J; 26J; 27I								
255/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
265/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
265/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
275/30R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F								
275/35R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F								
25 - 25	85 - 176					245/35R21	248; 24J; 26J; 27B	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A	
			245/40R21	248; 24J; 26J; 27B					
			255/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			265/30R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			265/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H					
			275/30R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F					
			275/35R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F					
			24 - 24	85 - 176		245/35R21	244; 24J; 26J; 27B; 27H		Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
245/40R21	244; 24J; 26J; 27B; 27H								
255/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H								
265/30R21	244; 24C; 26J; 27B; 27H								
265/35R21	244; 24C; 26J; 27B; 27H								

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	23 - 22	85 - 176	275/30R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; 11B; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			245/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			245/40R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			255/35R21	241; 244; 246; 26J; 27B; 27H	
			265/30R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			265/35R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/30R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F	
			275/35R21	244; 24C; 26J; 27B; 27F	

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

II.6. Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: Skoda
 Fahrzeugtyp: NS
 Genehm.Nr.: e8*2007/46*0249*..
 Handelsbez.: Kodiaq

II.6.1. Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
27B	x = 290	y = 250	HA
27I	x = 240	y = 200	HA

II.6.2. Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26J	x = 280	y = 210	34	VA
26N	x = 230	y = 160	8	VA
27F	x = 290	y = 250	23	HA
27H	x = 290	y = 250	8	HA

