Gutachten
Certificate

engineered by

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeug hersteller	Fahrzeug-typ	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
Skoda (CZ) / 8004	3T	Skoda Superb III (3V) Limousine und Combi (2WD / 4WD) (ab Mod. Jahr 2015)	e11*2001/116*0326*32 - 46 e11*2007/46*0014*22 - . . e8*2007/46*0317* . .

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Das im oben bezeichneten Teilegutachten beschriebene Teil / die im oben bezeichneten Anhang beschriebene Änderung darf an den hier aufgeführten Fahrzeugen angewendet werden. Zugehörige Auflagen und Hinweise werden in dem o.g. Teilegutachten gegeben. Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12,5	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 41 / + 28,5 + 41 / + 28,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EB1)
	215/55 R17 235/45 R18 235/40 R19	7 x 17 8 x 18 8 x 19	+ 40 / + 27,5 + 44 / + 31,5 + 44 / + 31,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA1) EB2) K1)
15	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 41 / + 26 + 41 / + 26	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA1) EB2) K1)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.723, 50.724, 50.725, 50.726, 50.727, 50.732, 50.733
Hersteller : KW automotive GmbH **Anhang W-14 zum Teilegutachten**

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	215/55 R17 235/45 R18 235/40 R19	7 x 17 8 x 18 8 x 19	+ 40 / + 25 + 44 / + 29 + 44 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA2) EB3) K1)
17,5	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 42,5 / + 25 + 42,5 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 44 / + 26,5 + 44 / + 26,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA3) EB4) K1) K26)
20	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 45 / + 25 + 45 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 45 / + 25 + 45 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA3) EB4) K1) K26)
22,5	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 47,5 / + 25 + 47,5 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 47,5 / + 25 + 47,5 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA3) EB4) K1) K26)
25	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 50 / + 25 + 50 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) K1)

Prüfgegenstand : **Distanzringe**
Typ / Ausf. : **DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.723, 50.724, 50.725, 50.726, 50.727, 50.732, 50.733**
Hersteller : **KW automotive GmbH** **Anhang W-14 zum Teilegutachten**

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
25	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 50 / + 25 + 50 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA3) EB4) K1) K26)

Dieses Gutachten (Anhang) darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. [1)]
Dieses Gutachten (Anhang) verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 09.07.2018

Dipl. Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst