



Gutachten Certificate



engineered by



Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.347 / 30.348 / 30.408 / 30.349 / 30.411 /
 30.350 / 40.412 / 40.351 / 40.352 / 40.353
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-31**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeug-hersteller	Fahrzeug- typ	Handels- bezeichnung	BE - Nr.
Skoda (CZ) / 8004	3T	Skoda Superb (3V) Limousine und Combi (2WD / 4WD) ab Modelljahr 2015	e11*2001/116*0326*32 - . . e11*2007/46*0014*23 - . .

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	215/60 R16	6,5 x 16	+ 41 / + 36	A9a) A26) A27)
	215/55 R17	6,5 x 17	+ 41 / + 36	D1) D3) D5) D11) D12)
	215/55 R17	7 x 17	+ 40 / + 35	A9a) A26) A27)
	235/45 R18	8 x 18	+ 44 / + 39	D1) D3) D5) D11)
	235/40 R19	8 x 19	+ 44 / + 39	D12) EB1)
11	215/60 R16	6,5 x 16	+ 41 / + 30	A9a) A26) A27)
	215/55 R17	6,5 x 17	+ 41 / + 30	D1) D3) D5) D11) D11a) EB1)
	215/55 R17	7 x 17	+ 40 / + 29	A9a) A26) A27)
	235/45 R18	8 x 18	+ 44 / + 33	D1) D3) D5) D11)
	235/40 R19	8 x 19	+ 44 / + 33	D11a) EA1) EB2) K1)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.347 / 30.348 / 30.408 / 30.349 / 30.411 /
 30.350 / 40.412 / 40.351 / 40.352 / 40.353
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-31**

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12,5	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 41 / + 28,5 + 41 / + 28,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) D12a) EB1)
	215/55 R17 235/45 R18 235/40 R19	7 x 17 8 x 18 8 x 19	+ 40 / + 27,5 + 44 / + 31,5 + 44 / + 31,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) D12a) EA1) EB2) K1)
15	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 41 / + 26 + 41 / + 26	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) D15) EA1) EB2) K1)
	215/55 R17 235/45 R18 235/40 R19	7 x 17 8 x 18 8 x 19	+ 40 / + 25 + 44 / + 29 + 44 / + 29	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) D15) EA2) EB3) K1)
17,5	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 42,5 / + 25 + 42,5 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 44 / + 26,5 + 44 / + 26,5	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA3) EB4) K1) K26)
20	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 45 / + 25 + 45 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 45 / + 25 + 45 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA3) EB4) K1) K26)

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ : 30.347 / 30.348 / 30.408 / 30.349 / 30.411 /
 30.350 / 40.412 / 40.351 / 40.352 / 40.353
 Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-31

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
22,5	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 47,5 / + 25 + 47,5 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 47,5 / + 25 + 47,5 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA3) EB4) K1) K26)
25	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 50 / + 25 + 50 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 50 / + 25 + 50 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA3) EB4) K1) K26)
30	215/60 R16 215/55 R17	6,5 x 16 6,5 x 17	+ 55 / + 25 + 55 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA1) EB2) K1)
	235/45 R18 235/40 R19	8 x 18 8 x 19	+ 55 / + 25 + 55 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D5) D11) EA3) EB4) K1) K26)

14.10.2015
ha