



Gutachten Certificate



engineered by



Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.732, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718
 Hersteller : KW automotive GmbH

Anhang W-7

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
Skoda (CZ) / 8004	5J	Skoda Fabia Limousine und Combi	e1*2001/116*0291*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12,5	155/80 R13	5 x 13	+ 35 / + 22,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	165/70 R14	5 x 14	+ 35 / + 22,5	
	185/60 R14	6 x 14	+ 37 / + 24,5	
	185/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 30,5	
	195/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 30,5	
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 43 / + 30,5	
	205/45 R16	7 x 16	+ 35,5 / + 23	
15	155/80 R13	5 x 13	+ 35 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	165/70 R14	5 x 14	+ 35 / + 20	
	185/60 R14	6 x 14	+ 37 / + 22	
	185/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 28	
	195/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 28	
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 43 / + 28	
	205/45 R16	7 x 16	+ 38 / + 23	

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.732, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718
 Hersteller : KW automotive GmbH

Anhang W-7

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
17,5	185/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 25,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6)
	195/55 R15 205/45 R16	6 x 15 6,5 x 16	+ 43 / + 25,5 + 43 / + 25,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB1)
	205/45 R16	7 x 16	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB2) K24)
20	185/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6)
	195/55 R15 205/45 R16	6 x 15 6,5 x 16	+ 43 / + 23 + 43 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB1)
	205/45 R16	7 x 16	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB2) K24)
22,5	185/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 20,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB1)
	195/55 R15 205/45 R16	6 x 15 6,5 x 16	+ 43 / + 20,5 + 43 / + 20,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB2) K24)
25	185/55 R15	6 x 15	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB1)
	195/55 R15 205/45 R16	6 x 15 6,5 x 16	+ 45 / + 20 + 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB2) K24)

17.02.2015

ha